

Föreskrivande text

Komplett kombinerad värmemätare Minol Minocal Qp2,5 med pulsutgång eller alternativt M-busutgång

- 1 st. Kompakt kombinerad värmemätare Minol Minocal 2,5 FAZ
Integreringsverk med LCD display.
Visning av ackumulerad energi och volym.
Tidsstämpling av mätarställningar vid 12 månadsskiften
Momentanvärden för bl.a. effekt och flöde
Flödesmätare av typen Mätkapsel.
Flödesområde qstart 6 l/h, qi 100 l/h, qp 2,5 m³/h och qs 5,0 m³/h
EAS anslutningsstycke Anslutning R20 och bygglängd 110 mm.
Temperaturområde flödesdel 10 – 90 °C
Tryckklass NT16
Flödesmätare av typen Mätkapsel.
Tryckfall vid qp 250 mbar
Strömförsörjning batteri, livslängd mer än 6 år
Temperaturgivarepar Pt500 varav den ena är direktmonterad i flödesgivaren.
Pulsutgång energi alternativt M-bus enligt EN1434-3
Typgodkänd som debiteringsmätare PTB/ EN 1434, klass H C/ V B.
- 1 st. alternativt specialkulventil R15 inv. med temperaturgivarficka
alternativt specialkulventil R20 inv. med temperaturgivarficka
alternativt specialkulventil R25 inv. med temperaturgivarficka