

## Föreskrivande text

### **Komplett kombinerad värmemätare Minol Ultraljud Qp2,5 FAZ med pulsutgång energi**

- 1 st. Kompakt kombinerad värmemätare Minol ultraschall qp 2,5 FAZ  
Integreringsverk med LCD display.  
Visning av ackumulerad energi och volym.  
Tidsstämpling av mätarställningar vid 15 månadsskiften  
Momentanvärden för bl.a. effekt och flöde  
Flödesmätare av typen ultraljud.  
Flödesområde  $q_{start}$  10 l/h,  $q_i$  25 l/h,  $q_p$  2500 l/h  $q_s$  5000 l/h.  
Anslutning R25 och bygglängd 130 mm.  
Temperaturområde flödesdel 15 – 105 °C  
Tryckklass NT16  
Flödesmätare av typen Mätkapsel.  
Tryckfall vid qp 130 mbar  
Strömförsöjning batteri, livslängd mer än 10 år  
Temperaturgivarepar Pt500 varav den ena är direktmonterad i flödesgivaren.  
Pulsutgång energi  
Typgodkänd som debiteringsmätare PTB/ EN 1434
- 1 st. Dykrör R15 x 45 mm  
alternativt specialkulventil R15 inv. med temperaturgivarficka  
alternativt specialkulventil R20 inv. med temperaturgivarficka  
alternativt specialkulventil R25 inv. med temperaturgivarficka
- 2 st. Mätarkopplingar  
R25 löpande mutter mot mätaren och R20 utv. gänga mot  
röranslutningen