

Minol Sonar qp 10 t o m qp 60

Typ av mätare: Värmemätare

Flödesområde: Levereras i fem storlekar qp 10 t o m qp 60

Kommunikationsgränssnitt: M-bus och 2 st. pulsutgångar

- Komplet v rmem tare
- L ng livsl ngd
- H g noggrannhet med fl desgivare utan r rliga delar
- Typgodk nd som debiteringsm tare klass 3
- Enkelt l gesoberoende montage av fl desm taren
- M-bus gr nssnitt som standard
- 2 st. konfigurerbara puls in- eller utg ngar
- Str mf rs rjning via l ngtidsbatteri



Minol Sonar  r en komplett v rmem tare som best r av en fl desm tare av typen ultraljud, ett integreringsverk WR3 samt ett temperaturgivarpar och 2 st dykr r. Fl desm taren finns i fem storlekar med dimensionerade fl den p  qp 10 t o m qp 60 m³/h. F r mindre storlekar se datablad Minol Sonar qp 0,6 t o m qp 10.

M taren  r typgodk nd som debiteringsm tare och f ljer g llande europeiska normer. Minol Sonar  r v l l mpad att anv ndas vid m tning av f rbrukningar i allt fr n st rre fastigheter till hela panncentraler. Som option kan m taren levereras anpassad f r kyla. Fl desm taren av typen ultraljud kan monteras helt l gesoberoende och har en mycket h g noggrannhet.

Integreringsverket WR3 visar i sin LCD-display ackumulerad energi- och volymf rbrukning. Som option kan  ven f rbrukningen i tv  extra r kneverk visas, exempelvis en kall- och en varmvattenm tare. Vidare visar integreringsverket momentanv rden samt historiska m tarst llningar. F r anslutning till fj rravl sningssystem  r m taren utrustad med ett M-busgr nssnitt  ver vilket  ven de tv  extrar kneverken kan avl sas. Som option kan dessutom extrar kneverkens pulsing ngar konfigureras som pulsutg ngar f r energi och volym.

Funktionsbeskrivning

Minol Sonars fl desm tare av typen ultraljud saknar helt r rliga delar och fungerar enligt den s k l ptidsdifferensmetoden. Detta resulterar i en mycket noggrann fl desm tare med l ng livsl ngd och som n stan  r helt ok nslig f r smutsigt vatten.

Integreringsverket WR3, vilket ansluts till fl desm taren och respektive temperaturgivar m ter och ber knar kontinuerligt energif rbrukningen. H r finns valm jligheten att ansluta temperaturgivarerna antingen med 2-ledare eller 4-ledare. F r att underl tta avl sning p  plats av integreringsverket WR3 kan det monteras p  ett maximalt avst nd p  12,5 m vid Pt500-givare, och 2-ledaranslutning eller max 20 m vid Pt500-givare och 4-ledaranslutning. Vid mindre r rdimension kan temperaturgivarerna monteras i specialkulventiler (R15, R20 och R25) med en temperaturgivarficka.

Integreringsverket WR3 str mf rs rjs av ett l ngtidsbatteri med 11  rs livsl ngd, eller d  m taren ansluts till ett insamlingssystem typ M-bus via M-busslingan. Batteriet fungerar d  bara som backup vid sp nningsbortfall. Som option kan M-bus gr nssnittet anv ndas som str mf rs rjning med en 230/21 V AC transformator.

Den aktuella m tarst llningen f r energi och volym samt (som option) de tv  extrar kneverken l ses l tt av p  integreringsverket WR3:s tydliga LCD display med 8 stora siffror. F rutom aktuell m tarst llning visas  cks  m tarst llningen vid ett antal m nadsskiften samt momentanv rden och maxv rden.

Som standard  r integreringsverket WR3 utrustat med ett M-bus gr nssnitt enligt EN1434-3. Pulsing ngarna kan  ndras till att vara pulsutg ngar f r energi och volym. M taren och dess givare  r MID-typgodk nda som debiteringsm tare.

TEKNISK SPECIFIKATION KOMPLETT VÄRMEMÄTARE MINOL SONAR

FLÖDESGIVARE (VMT US)

Nominellt flöde qp	m ³ /h	10	15	25	40	60
Maxflöde qs	m ³ /h	20	30	50	80,0	120
Minflöde qi	l/h	100	150	250	400	600
Startflöde	l/h	40	60	100	160	240
Tryckfall vid qp	mbar	165	100	105	160	115
Tryckklass NT	bar		16			16
Temperaturområde media	°C	15..130				15..130
Anslutning (mätarens)	DN	40	50	65	80	100
Bygglängd (L1)	mm	300	270	300	300	360
Typgodkännande	%	Klass 3				

INTEGRERINGSVERK (WR3 MULTIDATA)

Temperaturområde media	°C	1...150				
Temp.differens	K	3...120, (min 0,2)				
Temperaturgivare	Pt	500 som option 100 eller 1000				
Temp.givaranslutning		4-tråd alternativt 2-tråd				
Visning		LCD display med 8 siffror				
Strömförsörjning		Batteri 11 år, vid M-busanslutning via M-busslingen				
Kommunikation		M-bus EN1434-3 och puls in- eller utgång				
Täthetsklass	IP	54				
Byggmått	mm	Bredd 54 mm, höjd 106 mm, längd 120 mm				
Typgodkännande	%	klass 3				

TEMPERATURGIVARE (PT500) MED FAST ANSLUTNINGSKABEL, SOM OPTION KOPPLINGSHUVUD

Givarelement	Pt	500 som option 100 eller 1000				
Insticksdjup	mm	85	85	85	128	120
Diameter	mm	6	6	6	6	6
Fast kabellängd	m	3	3	3	3	3
Typgodkännande		5,0/DS enligt EN1434				

DYKRÖR

Bygglängd	mm	105	105	105	140	140
Anslutning	RG			15 utv.		
Material		Rf stål	Rf stål	Rf stål	Rf stål	Rf stål

LATHUND, EFFEKT VID OLIKA ΔT OCH FLÖDE QP

Vid ΔT 5 °C (Kyla)	kW	58	87	145	232	348
Vid ΔT 20 °C (VS)	kW	232	348	581	929	1394
Vid ΔT 50 °C (Fjv)	kW	581	871	1452	2323	3484